



МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РФ  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО МОРСКОГО И РЕЧНОГО ТРАНСПОРТА  
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  
«АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКИХ ПОРТОВ ЧЕРНОГО МОРЯ»  
В МОРСКОМ ПОРТУ ТАМАНЬ  
(Филиал ФГБУ «АМП ЧЕРНОГО МОРЯ» в морском порту Тамань)  
Капитан морского порта Тамань

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«19» 05 2020 г.

№ СЛ-09-р

пос. Волна

**Об объявлении фактических глубин в акватории морского порта и у причалов морского порта Тамань, а также предельно допустимых осадок судов в акватории морского порта и у причалов морского порта Тамань**


В целях обеспечения безопасности мореплавания на акватории морского порта Тамань и безопасной стоянки судов у причалов морского порта, учитывая данные технической документации (планшетов площадного обследования дна морского порта Тамань, подходов к причалам, а также операционной зоны у причалов), руководствуясь пунктом 84 Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, утвержденных приказом Минтранса РФ от 26.10.2017 № 463, пунктом 78 Обязательных постановлений в морском порту Тамань, утвержденных приказом Минтранса РФ от 22.01.2014 №16, статьей 12 Федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статьей 78 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ:

1. Объявить фактические глубины в акватории морского порта и у причалов морского порта Тамань, а также предельно допустимые осадки судов в акватории морского порта и у причалов морского порта Тамань, в соответствии с ведомостью глубин (Приложение № 1).
2. Объявленные в Приложении № 1 фактические глубины и предельно допустимые осадки судов, с учетом примечаний, принять к руководству при выполнении лоцманских проводок судов, производстве швартовых операций и постановке судов к причалам.
3. Последующую корректуру ведомости глубин выполнять по предоставляемым хозяйствующими субъектами (в ведении которых находится соответствующий участок акватории) картам промеров глубин.
4. Считать утратившим силу распоряжение капитана морского порта Тамань от 15.05.2020 № СЛ-08-р «Об объявлении фактических глубин в акватории морского порта и у причалов морского порта Тамань, а также

предельно допустимых осадок судов в акватории морского порта и у причалов морского порта Тамань».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Капитан морского порта Тамань



С.А. Лебедев

### Ведомость глубин по морскому порту Тамань

№ п/п.	Наименование	Глубины, приведенные к нулю порта*		Высота волны, (м)	Примечание
		Фактическая глубина, (м)**	Предельно допустимая осадка судов, (м)***		
<b>ТЕРМИНАЛ № 2 ЗАО «Таманьнефтегаз»</b>					
1	Причал № 3	9,80	8,60	1,2	
2	Причал № 4	9,80	8,60	1,2	
3	Причал № 5	15,35	14,00	1,2	
4	Причал № 6	15,35	14,00	1,2	
<b>ТЕРМИНАЛ № 3 ООО «Морской терминал Тамань»</b>					
5	Причал № 1	5,50	4,70	1,2	
6	Причал № 2	10,00	-	-	
	DWT до 38,5 тыс.тонн включительно		9,20	0,5	
			8,80	1,2	
	DWT более 38,5 тыс.тонн		8,90	0,5	
8,70		1,2			
7	Причал № 5	11,60	10,70	0,8	
			10,50	1,2	
<b>ТЕРМИНАЛ № 3 ООО «Зерновой Терминальный комплекс Тамань»</b>					
8	Причал № 3	12,70	11,80	0,8	
			11,50	1,2	
9	Причал № 4	12,80	-	-	
	DWT от 55 тыс.тонн до 85 тыс.тонн включительно		12,10	0,5	
			11,60	1,2	
	DWT до 110 тыс.тонн включительно		12,00	0,5	
			11,50	1,2	
<b>ТЕРМИНАЛ № 4 ООО «ОТЭКО – Портсервис»</b>					
10	Причал № 1	19,60	17,50	1,2	
			18,00	0,8	
11	Причал № 2	16,20	15,00	0,8	
12	Причал № 3	15,40	14,50	0,6	
13	Причал № 4	13,50	12,50	1,0	
<b>АКВАТОРИЯ МОРСКОГО ПОРТА ТАМАНЬ</b>					
14	Район якорных стоянок «А»	19 – 23	14,00	до 6,0	
15	Район якорных стоянок «В»	17 – 23	14,00	до 6,0	
15.1	Место якорной стоянки «В-5»	20,00	17,00	2,50	
15.2	Место якорной стоянки «В-6»	19,50	17,00	2,00	
15.3	Место якорной стоянки «В-7»	21,50	18,00	2,50	
16	Район якорных стоянок «С»	15 – 19	14,00	до 6,0	
16.1	Место якорной стоянки «С-6»	18-19	14,70	2,0	
17	РП № 69 (62°-242°)	16,0-5,20	12,10-4,70	1,2	
18	Акватория ТНТ и базы СУГ	15,35	14,00	1,2	

19	Подходной канал ТНТ и базы СУГ (62,4°-242,4°)	15,30	14,00	1,2	
20	Фарватер направлением 0° - 180°	20,80	18,00	2,0	
21	Фарватер направлением 51° - 231°	19,60	18,00	0,8	
22	Маневровая зона и акватория ТТНГ	19,60	18,00	0,8	

Примечания:

\*- «0» порта – соответствует отметке «-0,53м» в Балтийской системе высот;

\*\* - Фактическая глубина измеренная от «0» порта, равная наименьшей глубине, обнаруженной на акватории (по карте промеров глубин) и может быть изменена в зависимости от наличия фактического уровня моря над нулем глубин порта (с учетом сгонно-нагонных явлений);

\*\*\* - Предельно допустимая осадка судов может быть изменена в зависимости от наличия фактической глубины (с учетом сгонно-нагонных явлений).